

Bridas negras Nylon 6.6

KOBAN



EC000046

EG000049



Bridas con excelente resistencia a las bases, grasas, aceites y disolventes clorados. No contiene halógenos. El Nylon de estas bridas está compuesto por material Ascend y Dupont.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Temperatura de uso de -40°C a $+85^{\circ}\text{C}$.
- ✓ Temperatura de instalación recomendada: -10°C a $+85^{\circ}\text{C}$
- ✓ Autoextinguibilidad: V2 según UL94.
- ✓ Excelente resistencia a las bases, grasas, aceites y disolventes clorados.
- ✓ Resistencia limitada a los ácidos.
- ✓ Resistencia excelente al hidroxido de sodio concentración 10% y a 23 grados
- ✓ Resistencia media al cloruro de zinc, concentración 10%:
- ✓ No contiene halógenos.
- ✓ Alta resistencia a la radiación UV, siendo útil su uso en aplicaciones al aire libre.



**ASCEND VYDYNE
25WPF**
estabilizado a UV,
para uso exterior.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Código	Embalaje	Ø máx (mm) que abraza	Tensión de tracción (Kg)	Ancho(mm)	Largo(mm)
2,5 x 100 BK	0777100	100	20,5	8	2,5	100
2,5 x 150 BK	0777101	100	36,5	8	2,5	150
2,5 x 200 BK	0777102	100	52,5	8	2,5	200
3,6 x 140 BK	0777103	100	33	18	3,6	140
3,6 x 200 BK	0777104	100	52,5	18	3,6	200
3,6 X 250 BK	0777118	100	68	18	3,6	250
3,6 x 300 BK	0777105	100	84	18	3,6	300
4,8 x 200 BK	0775315	100	50	22	4,8	200
4,8 x 280 BK	0777107	100	74,8	22	4,8	280
4,8 x 370 BK	0777108	100	103,5	22	4,8	370
4,8 x 430 BK	0777109	100	122,5	22	4,8	430
7,2 x 200 BK	0775323	100	50	55	7,2	200
7,6 x 200 BK	0777110	100	50,9	55	7,6	200
7,6 x 300 BK	0777111	100	82,8	55	7,6	300
7,6 x 380 BK	0777112	100	108	55	7,6	380
7,6 x 550 BK	0777113	100	159	55	7,6	540
7,6 x 750 BK	0777117	100	226	55	7,6	750
8,8 x 780 BK	0777114	100	235,5	80	8,8	780
12 ,4 x 1000 BK	0777115	100	305	100	12,4	1000

Consulte disponibilidad de otros modelos, colores y certificaciones bajo pedido