

**KPA-12**

**Code : 0767511**

La pince ampèremétrique KPA-12 offre toutes les caractéristiques nécessaires pour une mesure idéale. Sa petite taille en fait un outil pratique et facile à manipuler.

**CERTIFICATIONS**



**EN-61010-2**  
**EN 61326**

**DONNÉES TECHNIQUES**

Résolution de l'écran :	4 000 points	Résistance :	40 MΩ
Tension cc :	600 V	Capacité	100 μF
Tension ca :	600 V	Fréquence :	10 MHz
Courant cc :	400 A	Température	1 000 °C
Courant ca	400 A	Diode et continuité	Oui

## SPÉCIFICATIONS

- Indicateur de batterie faible.
- Extinction automatique.
- Écran avec rétroéclairage.
- Data Hold.
- Fonction Zéro.
- Fonction Plage automatique.
- Capacité d'ouverture de 30 mm de diamètre
- Contenu : Sondes, pile de 9 V, sonde thermocouple, manuel d'instructions et trousse de transport.

## DESCRIPTION DE LA PINCE

1. Abrazadera de corriente
2. Luz indicadora de tensión AC sin contacto
3. Disparador de abrazadera
4. Interruptor de función giratoria
5. Botón de luz de fondo/sostener datos
6. Botón relativo
7. Pantalla LCD
8. Botón seleccionar MODO
9. Botón de rango
10. Botón sostener Hz%
11. Conector de entrada COM
12. V  $\Omega$  TAPA conector TEMPHz
13. Cubierta de batería

