

KOBAN



EG000052

EC000168

Herramienta de engaste hidráulico para terminales de cobre y aluminio, con doble velocidad y troqueles intercambiables.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ La herramienta dispone de doble velocidad: una velocidad de avance rápido para el ajuste de las cuchillas al conector y otra velocidad más lenta y potente para el engaste.
- ✓ Cabezal giratorio (350°).
- ✓ Tiene dos bombas, una para aproximación de las matrices y otra para liberar esta presión.
- ✓ Permite una rápida acción de crimpado.
- ✓ La válvula de seguridad desconecta el suministro de aceite cuando se alcanza la presión máxima.
- ✓ Troqueles intercambiables:
16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuerza de engaste	60 KN
Tipo de engaste	Hexagonal
Longitud	460 mm
Peso	3.30 kg
Mordaza	17 mm

- ✓ Protección excelente ante la corrosión.
- ✓ Cumple todas las normas actuales

Sección del cable:
16-300 mm² para Cu.
10-240 mm² para Al.



Machinery Directive
2006/42/EC

EN ISO 12100:2010
EN 11148-2:2011