



EC000276


EG000017

Bloques repartidores tetrapolares para una conexión fácil y segura y protección con tapa transparente, con montaje en perfil DIN.




CARACTERÍSTICAS

- ✓ Conexión fácil y segura
- ✓ Protección con tapa transparente
- ✓ Material aislante: nylon 66 auto extinguido UL94 V-0
- ✓ Para montaje en perfil DIN
- ✓ Libre de halógenos
- ✓ Conformidad RoHS



Válido para montaje en perfil DIN.

DIMENSIONES (mm)



EN 60947-1:2007+A1:2011

EN 60947-7-1:2009

EN 60947-7-2:2009



Artículo	B x A x C
KBR-407/100B	85x50x65 mm
KBR-411/100B	85x50x100 mm
KBR-415/100B	90x50x130 mm
KBR-407/125B	85x50x65 mm
KBR-411/125B	85x50x100 mm
KBR-415/125B	85x50x134 mm
KBR-412/160BH	90x70x170 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Código	Vn (Vdc-Vac) (V)	In(A)	Capacidad de conexión	Icw(kA)	Ipk(kA)
KBR-407/100B	0767718	500	100	Entradas: 2x25 mm ² Salidas: 5x6 mm ²	4,5	20
KBR-411/100B	0767719	500	100	Entradas: 2x35 mm ² Salidas: 2x25 mm ² +7x6 mm ²	4,5	20
KBR-415/100B	0767720	500	100	Entradas: 2x25 mm ² Salidas: 6x4 mm ² +7x6 mm ²	4,5	20
KBR-407/125B	0767721	500	125	Entradas: 2x25 mm ² Salidas: 5x6 mm ²	4,5	20
KBR-411/125B	0767722	500	125	Entradas: 2x35 mm ² Salidas: 2x25 mm ² +7x6 mm ²	4,5	20
KBR-415/125B	0767723	500	125	Entradas: 2x35 mm ² Salidas: 2x25 mm ² +11x6 mm ²	4,2	14,5
KBR-412/160BH	0767725	600	160	Entradas: 1x50 mm ² Salidas: 3x25 mm ² +8x6 mm ²	6	22

**Todas las referencias tienen embalaje 1 ud.*