

**BRIDAS EN POLIAMIDA 6.6 COLOR NEGRO**

Bridas con excelente resistencia a las bases, grasas, aceites y disolventes clorados. No contiene halógenas.

**CERTIFICACIONES****CARACTERÍSTICAS**

- Absorción de agua 2.5% (al 50% de humedad relativa).
- Temperatura de uso de -20°C a +85°C y un máximo de 110°C momentáneo.
- Corrosión al humo 5%.
- Autoextinguibilidad: V2 según UL94.
- Rigidez dieléctrica 50.000V/mm.
- Excelente resistencia a las bases, grasas, aceites y disolventes clorados.
- Resistencia limitada a los ácidos.
- No resistente a los fenoles.
- No contiene halógenos.
- Resistente a la tracción según los requerimientos de la norma MIL S-23190.



Artículo	Código	Embalaje	Ø máx (mm) que abraza	Máx tensión de tracción (Kg)	Ancho(mm)	Largo(mm)
2.5 x 60 BK	0768400	1.000	11	8	2,5	60
2.5 x 80 BK	0768312	1.000	16	8	2,5	80
2.5 x 100 BK	0775303	100	22	8	2,5	100
2.5 x 120 BK	0768401	100	30	8	2,5	120
2.5 x 150 BK	0768313	100	35	8	2,5	150
2.5 x 160 BK	0775306	100	40	8	2,5	160
2.5 x 200 BK	0775307	100	50	8	2,5	200
3.6 x 100 BK	0768402	100	25	18	3,6	100
3.6 x 140 BK	0775309	100	33	18	3,6	140
3.6 x 180 BK	0768404	100	42	18	3,6	180
3.6 x 200 BK	0775314	100	50	18	3,6	200
3.6 x 250 BK	0768405	100	65	18	3,6	250
3.6 x 280 BK	0768314	100	70	18	3,6	280
3.6 x 300 BK	0768406	100	80	18	3,6	300
3.6 x 370 BK	0775308	100	105	18	3,6	370
4.8 x 120 BK	0768407	100	30	22	4,8	120
4.8 x 160 BK	0775311	100	40	22	4,8	160
4.8 x 180 BK	0775313	100	42	22	4,8	180
4.8 x 200 BK	0775315	100	50	22	4,8	200
4.8 x 250 BK	0775316	100	65	22	4,8	250

Artículo	Código	Embalaje	Ø máx (mm) que abraza	Máx tensión de tracción (Kg)	Ancho(mm)	Largo(mm)
4.8 x 280 BK	0775317	100	70	22	4,8	280
4.8 x 300 BK	0768408	100	80	22	4,8	300
4.8 x 350 BK	0768409	100	90	22	4,8	350
4.8 x 360 BK	0768410	100	94	22	4,8	360
4.8 x 370 BK	0775319	100	98	22	4,8	370
4.8 x 380 BK	0768411	100	102	22	4,8	380
4.8 x 430 BK	0775320	100	120	22	4,8	430
4.8 x 450 BK	0768413	100	130	22	4,8	450
4.8 x 500 BK	0768414	100	150	22	4,8	500
7.2 x 150 BK	0768415	100	35	55	7,2	150
7.2 x 200 BK	0775323	100	50	55	7,2	200
7.2 x 250 BK	0768416	100	65	55	7,2	250
7.2 x 300 BK	0768417	100	80	55	7,2	300
7.2 x 350 BK	0768418	100	90	55	7,2	350
7.2 x 370 BK	0768419	100	98	55	7,2	370
7.2 x 380 BK	0768420	100	100	55	7,2	380
7.2 x 400 BK	0768326	100	105	55	7,2	400
7.2 x 450 BK	0768327	100	110	55	7,2	450
7.2 x 500 BK	0768328	100	150	55	7,2	500
7.2 x 530 BK	0768329	100	160	55	7,2	530

Artículo	Código	Embalaje	Ø máx (mm) que abraza	Máx tensión de tracción (Kg)	Ancho(mm)	Largo(mm)
7.2 x 550 BK	0768330	100	165	55	7,2	550
7.6 x 300 BK	0775326	100	82	54	7,6	300
7.6 x 350 BK	0768331	100		54	7,6	350
7.6 x 370 BK	0775327	100	106	54	7,6	370
7.6 x 400 BK	0768315	100	128	54	7,6	400
7.6 x 530 BK	0768332	100		54	7,6	530
7.6 x 550 BK	0775321	100	157	54	7,6	550
9 x 400 BK	0768333	100	105	79	9	400
9 x 450 BK	0768334	100	118	79	9	450
9 x 500 BK	0768335	100	150	79	9	500
9 x 550 BK	0768336	100	160	79	9	550
9 x 600 BK	0768337	100	170	79	9	600
9 x 650 BK	0768338	100	185	79	9	650
9 x 700 BK	0768339	100	191	79	9	700
9 x 750 BK	0768341	100	210	79	9	750
9 x 800 BK	0768316	100	230	79	9	800
9 x 900 BK	0768342	100	265	79	9	900
9 x 920 BK	0768343	100	268	79	9	920
9 x 1000 BK	0768344	100	300	79	9	1000
9 x 1100 BK	0768345	100	335	79	9	1100
9 x 1200 BK	0768317	100	370	79	9	1200
12 x 650 BK	0768318	100	185	114	12	650
12 x 900 BK	0768319	100	265	114	12	900