KCI

Conector rápido con presión bilateral

KOBAN

ETIM International

EG000012
EC001284

Bornas de derivación por conectores rápidos para cable rígido o cable flexible.

KCI-01

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Bornas de derivación para cable rígido o cable flexible
- ✓ Material aislante: PA6.6 class UL94 V0 autoextinguible
- ✓ Tensión nominal: 600 V
- ✓ Tensión de impulso: 4 kV
- ✓ Máxima temperatura de operación 85°C
- ✓ Sistema de conexión por conectores rápidos
- ✓ Muy útiles en cuadros generales y cuadros de viviendas

KCI-02

KCI-03

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Código	Embalaje	Vn(v)	In(A)	Nº conductores	Sección cable (mm²)	Longitud de pelado (mm)
KCI-01	0769100	50	600	32	1	Cable flexible: 2,5 Cable rígido: 4	9-10
KCI-02	0769101	100	600	32	2	Cable flexible: 2,5 Cable rígido: 4	9-10
KCI-03	0769102	50	600	32	3	Cable flexible: 2,5 Cable rígido: 4	9-10

CE

RoHS COMPLIANT

temper

info@grupotemper.com
tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com

Temper Energy International, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda
Siero, Asturias, Spain
T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341