

Prolongadores IP67

KOBAN



EG000047

EC000306

Conectores IP67 con cuerpo de material PA6.0 clase V0, contactos de alta conductividad eléctrica y con una conexión fácil y estable.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Materiales plásticos:** PA6.0 clase V0 (Nylon), PC /
- ✓ **Material metálico:** latón.
- ✓ Contacto de alta conductividad eléctrica.
- ✓ Cuerpo en una pieza única consiguiendo un producto más robusto.
- ✓ A prueba de polvo, agua, corrosión, resistentes al calor y a los rayos UVA.
- ✓ Incorporan prensaestopas y pasacables para garantizar una perfecta sujeción y protección del cable.
- ✓ Indicación del sentido de giro para facilitar el apriete/desapriete del cable de conexión.
- ✓ Con tapa ergonómica para protección contra agua y polvo (IP67).
- ✓ Resistencia a impactos **IK07**.
- ✓ Fijación interior mediante tornillo consiguiendo una mayor seguridad y robustez del producto.
- ✓ Se dispone de contacto piloto para la serie de 63 y 125 A.



EN/IEC 60309-1

EN/IEC 60309-2

PRINCIPALES APLICACIONES

CASAS PARTICULARES



INDUSTRIA



AGRICULTURA



CAMPINGS



BARCOS

Específico en barcos con contenedores frigoríficos
Código horario 3

Prolongadores IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (mm)

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente(A) | Tensión (V) | Polos | Código horario |
|----------------|---------|----------|--------------|-------------|-------|----------------|
| KCON-216-3667 | 0767041 | 1 | 16 | 230 | 3 | 6 |
| KCON-416-4667 | 0767042 | 1 | 16 | 400 | 4 | 6 |
| KCON-416-5667 | 0767043 | 1 | 16 | 400 | 5 | 6 |
| KCON-232-3667 | 0767044 | 1 | 32 | 230 | 3 | 6 |
| KCON-432-4667 | 0767045 | 1 | 32 | 400 | 4 | 6 |
| KCON-432-5667 | 0767046 | 1 | 32 | 400 | 5 | 6 |
| KCON-263-3667 | 0767047 | 1 | 63 | 230 | 3 | 6 |
| KCON-463-4667 | 0767048 | 1 | 63 | 400 | 4 | 6 |
| KCON-463-5667 | 0767049 | 1 | 63 | 400 | 5 | 6 |
| KCON-2125-3667 | 0767050 | 1 | 125 | 230 | 3 | 6 |
| KCON-4125-4667 | 0767051 | 1 | 125 | 400 | 4 | 6 |
| KCON-4125-5667 | 0767052 | 1 | 125 | 400 | 5 | 6 |
| KCON-432-4367 | 0767053 | 1 | 32 | 400 | 4 | 3 |



IP 67 para ambientes de exterior.
Gran resistencia a polvo y agua.

Prolongadores IP67

DIMENSIONES (mm)

| Artículo | a | b | c | d | e | f | g |
|----------------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|
| KCON-216-3667 | 160 | 54,7 | 105,5 | 49,5 | 71,7 | 79,7 | 34,7 |
| KCON-416-4667 | 160 | 54,7 | 105,5 | 55,7 | 80,6 | 85,6 | 37 |
| KCON-416-5667 | 167 | 54,7 | 110,9 | 63 | 89 | 93 | 37 |
| KCON-232-3667 | 203 | 67,5 | 135,7 | 64,2 | 95,5 | 98,3 | 37 |
| KCON-432-4667 | 203 | 67,5 | 135,7 | 64,2 | 95,5 | 98,3 | 37 |
| KCON-432-5667 | 205,5 | 67,7 | 137,7 | 70,8 | 101,9 | 104,9 | 37 |
| KCON-263-3667 | 260 | 104 | 95,8 | 77,4 | 112,5 | 109 | 34 |
| KCON-463-4667 | 260 | 104 | 95,8 | 77,4 | 112,5 | 109 | 34 |
| KCON-463-5667 | 260 | 104 | 95,8 | 77,4 | 112,5 | 109 | 34 |
| KCON-2125-3667 | 300 | 140 | 100 | 89,5 | 121 | 123 | 34,5 |
| KCON-4125-4667 | 300 | 140 | 100 | 89,5 | 121 | 123 | 34,5 |
| KCON-4125-5667 | 300 | 140 | 100 | 89,5 | 121 | 123 | 34,5 |
| KCON-432-4367 | 203 | 67,5 | 135,7 | 64,2 | 95,5 | 98,3 | 37 |

