

Manguitos de cobre

KOBAN



EC001052

EG000047

Manguitos fabricados con tubo de cobre electrolítico con un recubrimiento de estaño para mejorar el contacto eléctrico. Incorporan un orificio de inspección.

CARACTERÍSTICAS



- ✓ Fabricados en cobre electrolítico al 99%, con recubrimiento de estaño.
- ✓ Diseñados para ofrecer alta resistividad mecánica a la tracción y vibraciones y conductividad eléctrica.
- ✓ Adecuado para cables de Cu (secciones de 1.5mm² a 400mm²).
- ✓ Con orificio de inspección.
- ✓ Con rebaje en los extremos para facilitar la entrada del cable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / DIMENSIONES

Artículo	Código	Embalaje	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Sección del conductor (mm ²)
KCC 1,5	0779978	100	3,7	1,8	20	1,5
KCC 2,5	0779979	100	4	2,5	20	2,5
KCC 4	0779980	100	4,8	3,1	20	4
KCC 6	0779981	100	5,5	3,8	25	6
KCC 10	0779982	100	6,8	4,8	30	10
KCC 16	0779983	100	7,5	5,5	35	16
KCC 25	0779984	100	9	7	40	25
KCC 35	0779985	100	10,5	8,1	45	35
KCC 50	0779986	100	12,5	9,8	50	50
KCC 70	0779987	100	14,5	11,5	55	70
KCC 95	0779988	50	17,5	13,5	60	95
KCC 120	0779989	25	19,5	15,5	65	120
KCC 150	0779990	25	21	16,5	70	150
KCC 185	0779991	25	23,5	18,5	75	185
KCC 240	0779992	5	26,5	21	80	240
KCC 300	0779993	5	30	24	85	300
KTCC 400	0779994	5	34	27	90	400