

Protección eléctrica desde 1957

Soluciones CRADY para vivienda, terciario e industria: protección modular, sobretensiones, reconexión, protección industrial y maniobra.

VIVIENDA

TERCIARIO

INDUSTRIA

SOLUCIONES QUE PROTEGEN Y CONECTAN

Soporte técnico

985 793 204 (Ext. 2)
tec@grupotemper.es
www.grupotemper.com



Descubre
toda la gama

Soluciones que protegen y conectan

01

Protección modular

MCB, RCCB, RCBO, AFDD y equipos inteligentes.

02

Sobretensiones y reconexión

Protección transitoria, permanente y rearme.

03

Protección industrial

ACB, MCCB y diferencial industrial.

04

Mando y maniobra

Contactores, motor, seccionamiento y conmutación.

Control inteligente para una instalación más conectada

Monitoriza, protege y rearma desde la app.

WiFi / APP



APARAMENTA CRADY

Protección, control y continuidad para cada instalación



SEGURIDAD · CONTROL · CONTINUIDAD

Profesionales
de la protección eléctrica

Protección modular

Protección de personas, circuitos y equipos frente a sobrecargas, cortocircuitos, fugas y fallos de arco.

MCB - NDT / NDT3



- 1-125 A · 1-4 polos
- 6 / 10 / 15 kA
- Curvas C y D

Diferencial, RCBO y AFDD



RCCB

RCBO

16-100 A · 2/4 polos 1 módulo · 6-40 A
10 mA-1 A · AC, A, B, F... 30 mA · tipo A

AFDD: 6-40 A · 10 kA · 30 mA + arco

CMP + CID · Equipos inteligentes

Monitorización en tiempo real,

protección frente a sobretensiones, subtensiones y sobrecargas, rearme y control remoto.

CMP: sobrepotencia + sobretensión

*verión trifásica

CID: corrientes de fuga



WiFi / APP

Sobretensiones y reconexión

Protección frente a descargas atmosféricas, sobretensiones inducidas y permanentes, con opciones de rearme local o remoto.

TRANSITORIAS

PERMANENTES

COMBINADAS

LST / LSP

Transitorias y permanentes



LST: Tipo 1, Tipo 1+2 y Tipo 2
Monofásicas y trifásicas
Cartuchos extraíbles

COMBI

Transitoria + permanente



Tipo 2 + protección
permanente + automático
20-63 A · mono / tri
12,5 kA y montaje compacto

AUXILIARES PARA RECONEXIÓN

WiFi / APP



Rearme automático

Compatibilidad con CID 2/4 polos y NDT3 hasta 63 A / 3 polos.



Rearme remoto

Control desde app para reducir tiempos de inactividad.

Industrial y mando

Soluciones para líneas, cuadros generales, automatización, protección de motores, seccionamiento y conmutación de redes.

Protección industrial

Potencia y continuidad de servicio



MCCB NME

80-1250 A
3 / 4 polos
36-85 kA

ACB 1600-3200 A



RCAR / RCT

0,03-30 A
0-10 s
Toroidales 45-200 mm

100 kA @ 400 V

Mando, control y maniobra



BRCT / CTL

Contactores
modulares y
teleinterruptores



CNC1 / RPT

Minicontactores y
relés térmicos



CDM

Disyuntor de motor
0,1-32 A



SECC / CDTS

Seccionamiento y
conmutación de
redes

APLICACIONES

INDUSTRIA

DATA CENTER

TERCIARIO